

Geleverd in individuele dozen
Livrées en boîtes individuelles




TECHNISCHE GEGEVENS:
- Hoogwaardig widia staal
- 2+1 snijkoppen

TOEPASSING: het boren van gaten, frezen van groeven, in massief hout plaatmateriaal, laminaat en kunstofplaten. Deze frees kan men plaatsen in een handfreesmachine of een CNC machine.

DONNÉES TECHNIQUES:
- Réalisé en acier spécial de haute résistance
- 2 coupes HW [Z2+1]

MODE D'EMPLOI: pour rainures sur le bois massif, ses dérivés et laminés.
A utiliser avec mandrins sur les électrofraiseuses et mortaiseuses.

170-171-180-181



D	I	L	CODE REFERENCE
mm	mm	mm	S=M12x1
6	18	60	170.060.11
8	23	60	170.080.11
10	23	60	170.100.11
11	23	60	170.110.11
12	23	60	170.120.11
14	23	60	170.140.11
15	25	60	170.150.11
16	25	60	170.160.11
18	25	60	170.180.11
20	25	60	170.200.11
22	25	60	170.220.11
24	25	60	170.240.11
25	25	60	170.250.11
26	25	60	170.260.11
28	25	60	170.280.11
30	25	60	170.300.11
35	25	60	170.350.11
8	35	67	171.080.11
10	35	67	171.100.11
12	35	67	171.120.11
14	35	67	171.140.11
16	35	67	171.160.11
18	35	67	171.180.11
20	35	67	171.200.11
22	35	67	171.220.11
12	45	77	180.120.11
16	45	77	180.160.11
18	45	77	180.180.11
20	45	77	180.200.11
16	60	92	181.160.11
20	60	92	181.200.11