

① **HSS Cobalt Entgratsenker mit Querlochbohrung**

Einsatzbereich:

Die günstige Schneidengeometrie ergibt einen leichten schälenden Schnitt. Die Späne werden in Schafrichtung abgeführt und können die Senkung nicht beschädigen. Zum leichten und ratterfreien Entgraten von Bohrungen. Besonders geeignet für weiche langspanende Werkstoffe.



Präzise
Precise
Preciso



Verschleissfest
Wear-resistant
Resistente al desgaste

② **HSS Cobalt slotted countersink hole type**

Range of application:

Countersink and deburring tool with through hole which is ideal for long chip materials, such as aluminium and very effective on both hard and softwoods. Spoil is removed through centre of cutter to prevent damage to tool.


③ **Broca avellanadora para desbarbar HSS Cobalt con taladro para agujeros transversales**

Aplicación:

La geometría de corte idónea facilita un corte escarpado. Las virutas se eliminan en la dirección del eje y no pueden causar daños en el avellanado. Para el desbarbado de agujeros fácil y sin vibraciones. Especialmente adecuada para materiales blandos de virutas largas.



HSS Co5 **90°**



Oberfläche: blank
Surface: bright
Superficie: brillante

Einzelverpackung mit SB-Aufhänger
Single packing with tag
Embalaje individual con gancho para autoservicio



| Größe / Size / Tamaño | d1 mm | d3 mm | Bereich / Range / Intervalo Ø mm | Code 2291 Art.-Nr. | Inh. Cont. |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 10,00 | 6 | 2- 5 | 0 229101000100 | 1 |
| 2 | 14,00 | 8 | 5-10 | 0 229101400100 | 1 |
| 3 | 21,00 | 10 | 10-15 | 0 229102100100 | 1 |
| 4 | 28,00 | 12 | 15-20 | 0 229102800100 | 1 |
| 5 | 35,00 | 15 | 20-25 | 0 229103500100 | 1 |

Set!



Siehe ab Seite 343
See from page 343
Consulte la página 343 y siguientes

