

 Een zeer nuttig gereedschap voor het schoon, splintervrij en afvalvrij snijden van laminaten en fineer. Plaats uw materiaal in de meegeleverde geleider en beweeg de snijder langs de rand van het paneel. Twee tegen-over elkaar geplaatste stalen cirkelmessen op kogellagers snijden het materiaal nauwkeurig door. Gebruik de micrometer-instelknop bovenop het apparaat om de snijdikte in te stellen. Pas de strookbreedte aan met behulp van de maatindeling: draai de vergrendelknop boven de liniaal los, verschuif de geleider naar de gewenste breedte en draai de vergrendelknop weer vast.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- snijbreedte: 12~110mm;
- snijdiepte: 0~2mm;
- gewicht: 1,2 kg.

 Outil pour la coupe de laminés et bois de placage de façon simple et rapide. Insérez le matériau dans le guide et déplacez-la le long du côté du panneau. Les deux lames circulaires montées sur les roulements traceront la ligne de coupe. Vous pouvez régler l'épaisseur de coupe en utilisant le bouton sur la partie supérieure, ou ajuster la largeur de coupe en utilisant l'échelle en millimètres et pouces. Desserrez le bouton de verrouillage situé sur l'échelle, déplacez le guide fixé au support métallique et serrez le bouton de verrouillage à nouveau après avoir atteint la largeur de coupe souhaitée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Largeur de coupe : 12~110mm.
- Épaisseur de coupe : 0~2mm.
- Poids : 1.2 kg.

DET-003



OMSCHRIJVING DESCRIPTION

ARTIKELNUMMER RÉFÉRENCE

Laminaat- en fineersnijder_Coupeuse de bandes pour laminés et bois de placage

DET-003

Strijkbout voor kantenband_Fer pour les chants des panneaux

 Voor het makkelijk en nauwkeurig aanbrengen van voorgelijmde kantenband. Het ijzeren anti-aanplak strijkoppervlak zorgt voor een strak, glad resultaat. De opwarmtijd is kort, dankzij een thermostatisch verwarmingselement. Een hittebestendige stalen houder wordt meegeleverd.

- thermostatische warmte-instelling;
- anti-aanplak coating;
- speciaal ontworpen voet met afgeronde randen;
- metalen houder;
- 154cm stroomkabel, 230V.

 Appliquez de la bande pré-collée sur le chant du panneau et passez le fer. La surface antiadhésive du produit permet une application rapide et simple. Le thermostat vous permet le préchauffage du fer avant l'utilisation pour travailler plus rapidement. Incluse dans l'achat il y a la base en métal résistante à la chaleur pour poser le fer quand vous ne l'utilisez pas.

- Thermostat inclus dans l'achat.
- Surface antiadhésive.
- Bords arrondis.
- Base pour le soutien.
- Fil de 154cm, 230V.

DET-004



OMSCHRIJVING DESCRIPTION

ARTIKELNUMMER RÉFÉRENCE

Strijkbout voor kantenband_Fer pour les chants des panneaux

DET-004

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Spanning: 230V.
- Stroomsterkte: 2.5A.
- Minimumtemperatuur: 70° ±10° C.
- Maximumtemperatuur: 150° ±10° C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Tension : 230V.
- Courant : 2.5A.
- Température minimale : 70° ±10° C.
- Température maximale : 220° ±10° C.

Kantenbandknipper_Massicot pour chants

 Onmisbaar gereedschap voor het eenvoudig en veilig inkorten van kantenband na het lijmen. Plaats de knipper op de kant en druk de hendel naar beneden om de band netjes op maat te snijden. De messen zijn uitwisselbaar: als het snijmes bot wordt kunt u het omwisselen met het aanslagmes voor een dubbele levensduur.

Voor het knippen van band tot 0,5mm dik met een maximale breedte van 54mm. De knipper kan ook worden gecombineerd met onze dubbele kantenbandsnijder DET-001. Wij adviseren eerst het overmatige band in te korten met DET-002 voordat u de dubbele kantenbandsnijder DET-001 gebruikt.

 Appareil pour la coupe des excédents de chants aux deux extrémités d'un panneau. La qualité de travail nette et précise évite tout dommage sur le panneau ainsi que sur le chant. Pour la coupe de chants jusqu'à 54mm (2-1/4") de largeur et 0,5mm (1/64") d'épaisseur. L'appareil est équipé de deux couteaux interchangeable. Vous pouvez remplacer le couteau usé avec l'autre pour une double durée de coupe. A utiliser aussi avec l'araseur de chant à double tranchant DET-001. Nous recommandons d'utiliser le massicot pour chants DET-002 avant d'utiliser l'araseur de chant à double tranchant DET-001.

DET-002



OMSCHRIJVING DESCRIPTION

ARTIKELNUMMER RÉFÉRENCE

Kantenbandknipper_Massicot pour chants

DET-002

- Onderdelen** **DET-002K** Set (2 stuks) vervangende messen 55x13x1,5mm
Pièces détachées **DET-002K** Couteaux de rechange pour massicot pour chants 55x13x1,5mm

Dubbelzijdige kantenbandsnijder_Araseur de chant à double tranchant

 Zet deze trimmer op de rand van uw werkstuk en druk deze met beide zijden tegen de plaat, met een snijbereik van 13 tot 25 mm. Beweeg de trimmer in de richting aangegeven door de pijl om het overmatige materiaal gemakkelijk aan beide zijden weg te snijden. De eerste snijder snijdt een rechte snede, de tweede kan worden aangepast voor een schuine kant. De messen zijn gemaakt van hoogwaardig gehard staal en kunnen gemakkelijk worden vervangen wanneer ze versleten zijn.

 Poser l'araseur sur la pièce à travailler et poussez fortement les deux éléments en plastique contre le panneau pour obtenir des coupes allant de 13mm à 25mm.

Poussez ensuite l'araseur dans la direction indiquée par la flèche. L'araseur coupera simultanément chaque côté de la pièce. Le premier tranchant coupe en ligne droite, tandis que le deuxième peut être réglé afin d'obtenir une coupe en biseau. Les deux tranchants ont été réalisés en acier trempé de haute qualité et peuvent être remplacés facilement en cas d'usure.

DET-001



OMSCHRIJVING DESCRIPTION

ARTIKELNUMMER RÉFÉRENCE

Dubbelzijdige kantenbandsnijder_Araseur de chant à double tranchant

DET-001

- Onderdelen** **DET-001K** Set wisselmessen voor kantenbandsnijder
Pièces détachées **DET-001K** Couteaux de rechange pour araseur de chant à double tranchant