

SCHMALZ Klemapparatuur voor roostertafels.

De Schmalz vacuümblokken voor roostertafels maken op een eenvoudige manier een flexibel gebruik van uw roostertafel mogelijk, dit zonder complexe installaties. De antislip bevestiging zorgt voor een goede klemming, zelfs bij hoge bewerkingskrachten. Dit maakt alle vijf-assige bewerkingen mogelijk zonder een slijtplaat te moeten gebruiken.



SCHMALZ Vacuüm blokzuigers VCBL-R

De VCBL-R blokzuigers zijn geschikt voor alle gangbare roostertafels (sleufbreedte 6-7,5mm en sleufdiepte 6-7mm). Eenvoudige en snelle positionering door middel van het bijhorende positionering inzetstuk. Er zijn drie verschillende werkhoogtes 25 – 45 en 125mm en drie mogelijke afmetingen van het bovenste vacuüm oppervlakte 110x110 – 160x96 en 160x160 mm.




SCHMALZ Adapterplaat ISAP-R

De adapterplaat 175x175mm wordt rechtstreeks op de roostertafel gestoken en is geschikt voor gemengd gebruik met de gewone vacuümblokken. De adapterplaat kan worden uitgerust met vier zuignappen waardoor deze uitermate geschikt is voor het klemmen van kleine en delicate vormen. Dankzij de tussenringen kan de werkhoogte naar wens worden aangepast. De vacuümcups zijn verkrijgbaar in drie afmetingen 80x80 – 80x40 en 80x28mm.



SCHMALZ Adapterplaat AP-R

Deze adapterplaat is speciaal ontworpen voor het gebruik van VCLB-B vacuümblokken op de roostertafels en wordt rechtstreeks op het rooster van de CNC machine geplaatst. De VCLB-B blokken kunnen in elke richting in de adapterplaat geplaatst worden dit in stappen van 15° waardoor ze perfect te oriënteren zijn. De VCLB-B vacuümblokken zijn verkrijgbaar in drie werkhoogtes 29 - 48 en 74 mm.



SCHMALZ Mechanische klemmen VCMC-R

De mechanische klemmen worden met vacuüm bediend en zijn geschikt voor alle gangbare roostergeometrieën. Deze klemmen zijn bijzonder geschikt voor smalle en gebogen werkstukken zoals frame onderdelen. Als de klemoppervlakte onvoldoende is, kunnen de klemmen tijdens de bewerking mechanisch worden vastgezet. De te klemmen houtdikte is tussen de 10 en de 100mm.

