

## 2920 siawood x – Voor optimale prestaties op zacht hout



### Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide	
Korrelbereik:	60-120	
Dragermateriaal:	Y-weefsel, katoen	P016 – P050
	X-weefsel, katoen	P060 – P320
Verspreiding:	Elektrostatisch open	P016 – P120
	gesloten	P150 – P320
Binding:	volkunsthars	
Uitrusting:	TopTec	

2920 siawood is optimaal geschikt voor het bandschuren en schuren met handmachines in de productie van zacht hout- en multiplexplaten en staat van grof- tot fijnschuren voor een hoog rendement en materiaalafname, lange standtijd en een goede afwerking.

### Voordelen

- Perfect oppervlak dankzij TopTec
- Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine
- Langdurig gebruik dankzij robuust dragermateriaal en geoptimaliseerde strooitechnologie
- Hoge afnamecapaciteit bij het bewerken van zacht- en hardhout met grove korrel

### Materialen

Zacht hout; Hardhout; Harshoudend hout; Mineraal materiaal; Oude lak; Oude verf; Plamuur; Vulmiddel; Multiplexplaat; MDF-plaat; Spaanplaat

### Prijslijst

► Banden p. 117

### Technologie

- Open strooiing
- siafast
- TopTec p. 54

### Toepassingen

- Vlakschuren van randen
- Grof schuren in de multiplexproductie
- Tussenschuren in de multiplexproductie
- Grof schuren van verlijmd zachte houtplaten
- Tussenschuren van verlijmd zachte houtplaten
- Fijnschuren van verlijmd zachte houtplaten
- Afschuren van verf en lak

### Toepassing

