



Extreem licht, compact en krachtig: de FEIN accuboorhamer ABH 18.



Combihamer met drie functies:

Hamerboren



Hamerboren in beton tot 20 mm.

Boren



Aanbrengen van contactdoosgaten van 68 mm.

Beitelen



Verwijderen van uitstekende betondelen.

Boren in beton tot 20 mm.

De krachtige accuboormer zorgt dankzij een borstelloze motor met hoge slagenergie voor een permanent hoge bewerkingssnelheid. Boren in beton tot een diameter van 20 mm is zo probleemloos mogelijk. De compacte bouwvorm en de geringe trillingen zorgen voor werken zonder snel vermoeid te raken. De dubbele veiligheidsuitschakeling beschermt gebruiker en machine.

Permanent hoge bewerkingssnelheid

Borstelloze motor en krachtig slagwerk met 2 J maken 100 boorgaten met één acculading (6 Ah) mogelijk.

Extreem lichte en compacte bouwvorm

Een gewicht van slechts 3,0 kg inclusief accu (6 Ah).



Lange levensduur

Bescherming van accu en gereedschap tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading door FEIN SAFETYCELL TECHNOLOGY.

Bescherming van de gebruiker

Veiligheidskoppeling stopt de boormer bij het blokkeren van de boor.

Stofarm werken.

Het als optie verkrijgbare boorstofmondstuk zuigt zich op alle gangbare wand- en plafondvlakken vast en beschermt zo de gebruiker tegen stofbelasting. Dit is compatibel met alle nat-/droogzuigers met een zuigslang van 35 mm. In combinatie met de FEIN DUSTEX 35 MX-modellen worden alle soorten stof van klasse M betrouwbaar afgezogen. De hoogwaardige filter van de FEIN DUSTEX 35 MX AC wordt met het AutoClean-systeem (AC) automatisch gereinigd. Zo is werken zonder belasting en onderbrekingen gegarandeerd.



Boorstofmondstuk

Bestelnr.
9 26 02 101 01 0



FEIN DUSTEX 35 MX

Bestelnr.
9 20 31 060



FEIN DUSTEX 35 MX AC

Bestelnr.
9 20 32 060

Uw dealer geeft u graag advies:

Technische gegevens

Model		ABH 18
Accuspanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion / HighPOWER Li-ion
Motor		borstelloos
Onbelast toerental	1/min	0 - 1200
Aantal slagen	1/min	0 - 4400
Slagenergie	J	2,0
Gereedschaphouder		SDS-plus
max. boor-Ø beton	mm	20
max. boor-Ø metselwerk	mm	68
Trillingen hamerboren in beton	m/s ²	12
Afmetingen machine (LxBxH)	mm	303 x 80 x 207
Gewicht zonder accu	kg	2,3
Gewicht accu 3 Ah	kg	0,45
Gewicht accu 6 Ah	kg	0,70
Gebruiksdur accu		100 boorgaten*

Leveringsomvang

1 accuboormer, 1 handgreep, 1 diepteaanslag, 1 kunststof koffer

Bestelnr. 7 140 01 64

* 10 x 75 mm in beton met 6 Ah

Accu-starterset

		
Model	18 V / 3 Ah	18 V / 6 Ah
Leveringsomvang	2 Li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80	
Bestelnr.	9 26 04 315 01 0	9 26 04 314 01 0



4 014586 431147