

**ABSAUGANLAGEN / DUST COLLECTORS**

**HOLZ**  
WOOD **41**

**ABS4560**

**400V**

**Absauganlage / dust collector**



- » solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
- » widerstandsfähiges Metalllüfterrad
- » große Leistung bei geringem Platzbedarf
- » großer Spänesack gewährleistet lange Wechselintervalle
- » hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche
- » konstante Absaugleistung

**Lieferumfang:** Absauganschlussadapter, Filter- und Spänesäcke, Gummiverschlusskappen für Absauganschlussadapter

- » stable sheet metal construction and excellent air flow performance
- » resistant metal impeller
- » big chip bag capacity therefore low maintenance rate
- » smart design enables high air velocity and improved performance
- » designed for steady performance at continuous duty
- » high suction performance thanks to large filter surface

**included in delivery:** inlet-adaptor, filterbag, chip/dust bag, rubber sealing caps for inlet adaptor

**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

Absaugleistung/ collector power	4560 m <sup>3</sup> /h
Spänesackdurchmesser/ chip bag diameter	Ø2500 mm
Spänesacklänge/ chip bag length	850 mm
Absauganschluss/ dust collector plug	1x180 mm /4x100 mm
Motorleistung/ engine power	3,8 kW
Netzspannung/ voltage	400V
Maschinenmaße / dimension	2150x620x2300 mm
Gewicht/ weight	101/125 kg

**ZUBEHÖR / ACCESSORIES**

Artikel/article	
Staubsaug/dust bag	ABSSS
Umluftfilter/ filter bag	ABSULF
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSF1
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSF2
Y-Verteiler / Y-distributor Ø 150mm, Ø 3x100mm	TV150100100100
Qualitätsabsaugschlauch/high quality collector tube 100mm/4m	ABS100MM 4LFM
Zwischenstück und Schieber / Adapter with slide Ø 100mm	ZWS 100S

**ABS5000SE**

**400V**

**Absauganlage / dust collector**



- » solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse
- » widerstandsfähiges, geschweißtes Stahlwindflügelrad
- » leistungsfähiger Motor und optimierte Bauweise gewährleisten konstante Absaugleistung auch bei dauernder Beanspruchung
- » Anschluss von mehreren Maschinen mit Verwendung von Verteilern möglich
- » hohe Saugleistung durch große Filterfläche
- » integrierte Fahrereinrichtung ermöglicht komfortables Rangieren

**Lieferumfang:** Fahrwerk, Staub- und Spänesack

- » solid steel blow wheel
- » rugged dust collector housing
- » powerful motor and smart design
- » constantly high performance at duty
- » connection of several machines simultaneously possible with distributor piece
- » big filter surface enables high suction performance
- » four casters allow total workshop mobility

**included in delivery:** moving device, dust- and chip bag set

**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

Absaugleistung/ collector power	5000 m <sup>3</sup> /h
Filtersackdurchmesser/ filter bag diameter	Ø2500 mm
Filtersacklänge/ filter bag length	1200 mm
Spänesackdurchmesser/ chip bag diameter	Ø2500 mm
Spänesacklänge/ chip bag length	850 mm
Windflügelradurchmesser/ metal fan diameter	330 mm
Absauganschluss/ dust collector plug	4x 100 mm
Motorleistung/ engine power	2,2 kW
Motordrehzahl/ speed	2950 min <sup>-1</sup>
Netzspannung/ voltage	400V
Maschinenmaße / dimension	2270x1540x560mm
Schallleistungspegel/ sound power level	L <sub>wa</sub> < 85 dB(A)
Gewicht/ weight	60 kg

**ZUBEHÖR / ACCESSORIES**

Artikel/article	
Staubsaug/dust bag	ABSSS
Filtersack/filter bag	10006272
Y-Verteiler Kunststoff Ø200mm/2x Ø100mm / Y-distributor plastic Ø200mm/2x Ø100mm	YV200100100
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSF1
Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter	ABSF2