

HOBELMASCHINEN / PLANERS.

HOLZ
WOOD

11

AHM530P *

400V

Abriethobelmaschine / surface planer



klappbare CPS Hobelwellenabdeckung
CPS cutter block protection

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Abriethbreite / planing width	530mm
Tischlänge gesamt / total table length	2900mm
Länge Aufnahmetisch / infeed table length	1625mm
Tischhöhe / table height	890mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	8mm
Abriethanschlag / planer fence	1500x155mm
Schwenkbereich Abriethanschlag / fence tilt	45°-90°
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	5,5kW / 7,7kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4700 min ⁻¹
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	125mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	835kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	1050kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	160mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1200x3000x1250mm



robuster Abriethanschlag aus Grauguss
stable grey cast iron fence

- » schwere Industrie- Abriethobelmaschine mit geschliffenen Gusstischen
- » oberes Bedienpult erleichtert die Steuerung der Maschine
- » großdimensioniertes Handrad zum Einstellen der Spanabnahme
- » Absauganschluss: 160mm
- » Parallelogramm – Tischverstellungssystem
- » massiver schwenkbarer Abriethanschlag (45° - 90°) Dimension: 1500x155mm
- » präzisionsgelagerte Messerwelle für perfekte Hobelergebnisse
- » Messerdimension 530x35x3mm

- » heavy industry machine with grounded table
- » top positioned control panel facilitates convenient usage
- » large handwheel for smooth and most accurate cutting depth adjustment
- » parallel – table adjusting system
- » precision bedded cutterblock assures perfect planing results
- » solid tilting fence (45° - 90°), size: 1500x155mm
- » knife size: 540x35x3mm

Lieferumfang: Bedienpult, Hobelmesser montiert

included in delivery: control panel, planer knives

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Hobelmesser/spare knives (530P)	10000650
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880
Hobelmesser-Magneiteinstelllehre/magnetic planer knife gauge	MEL 2
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3
Rollbock/roll stand	S 5701
Sonderspannungen auf Anfrage/special voltages on request	3x230V, 3x400V, 50 oder 60Hz

DHM410P *

400V

Dickenhobelmaschine / thicknesser



massiver Lagerblock
solidly bedded cutter block



robuster Abriethanschlag aus Grauguss
stable grey cast iron fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tischgröße / table dimensions	398x800mm
Dickenhobelbreite / thicknessing width	398mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	4-225mm
Motorleistung S1 / motor power S1	3,0kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4500 min ⁻¹
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	100mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	425kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1100x1200x1220mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Hobelmesser/spare knives	10000649
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880
Hobelmesser-Magneiteinstelllehre/magnetic planer knife gauge	MEL 2
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1
Spezialgleitspray/easy glide spray	SGM 2
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3
Rollbock/roll stand	S 5701
Sonderspannungen auf Anfrage/special voltages on request	3x230V, 3x400V, 50 oder/or 60Hz

- » zwei Vorschubgeschwindigkeiten serienmäßig
- » zwei getrennt fein einstellbare Walzen im Dickenentsch
- » geschliffener Dickenentsch zur Reibungsminimierung
- » Handrad mit Zählwerk zum Feineinstellen der Spanabnahme
- » Präzisionslagerung der Messerwelle gewährleistet perfekte Hobelergebnisse
- » leistungsstarker Kettenantrieb des Vorschubgetriebes
- » Absauganschluss: 160mm
- » max. Spanabnahme: 4mm,
- » Vorschubgeschwindigkeiten: 6/12m/min

- » two feeding speeds standard
- » two adjustable support rollers in the thicknessing table
- » grounded thicknessing table lowers friction
- » table height hand wheel for fine adjustment with digital readout
- » precision bedded cutterblock allows perfect thicknessing results
- » very powerful chain drive of feeding unit
- » dust collector plug: 160mm
- » max. chip removal up to 4mm
- » feeding speeds: 6/12m/min

Lieferumfang: Hobelmesser montiert, Dickenentschwalzen

included in delivery: planer knives, support rollers for thicknessing table