

SCHLEIFMASCHINEN / SANDING MACHINES

HOLZ
WOOD

49

BT1220

230V

Band-Tellerschleifer / belt and disc sander



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitsfläche / table dimensions	310x190 mm
Durchmesser Schleifteller / disc diameter	228mm
Schleifbandmaße / belt dimensions	1220x150 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	0,75 kW / 1,125 kW
Motordrehzahl / motor speed	1400 min ⁻¹
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	51kg
Versandgewicht / gross weight	52kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	700x450x380mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Schleifteller zum Aufkleben/grinding wheel to stick	
Körnung/grain 60	ST230K60
Körnung/grain 80	ST230K80
Körnung/grain 100	ST230K100
Körnung/grain 120	ST230K120
Körnung/grain 150	ST230K150
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCHKLEBER
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø230/ klett sanding belt absorption	STKT230AUF
Klettschleifteller in Kombination mit STKT 230AUF/ klett sanding belt in combination with STKT 230AUF	
Körnung/grain 60	STK230K60
Körnung/grain 80	STK230K80
Körnung/grain 100	STK230K100
Körnung/grain 120	STK230K120
Körnung/grain 150	STK230K150
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK060	SB 1220K60
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK080	SB 1220K80
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK100	SB 1220K100
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK120	SB 1220K120
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK150	SB 1220K150
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB 1220SET

- » schwenkbarer Tisch
- » Grauguss Maschinenbett
- » Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
- » hohe Standfestigkeit durch kompaktes Untergestell
- » konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- » Absaugmöglichkeit
- » Grafitbeschichtete Lauffläche sorgt für minimalen Reibungswiderstand und hohe Lebensdauer des Schleifbandes

- » pivoting table
- » graphite guide ensures constant speed and a smooth belt-run
- » grey cast iron machine bed
- » mitre fence for precise angle sanding
- » ideal stability due to a solid stand
- » suction device
- » Graphite coated contact surface minimizes belt friction and prolongs the lifetime of the belts

included in delivery: stand, abrasive belt and disc, mitre gauge

Lieferumfang: Untergestell, 1x Schleifband und 1x Schleifteller, Gehrungslineal

BT1220TOP

230V

Band-Tellerschleifer / belt and disc sander



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitsfläche / table dimensions	332x170 mm
Durchmesser Schleifteller / disc diameter	254mm
Schleifbandmaße / belt dimensions	1219x150 mm
Motorleistung / engine power	750 W
Motordrehzahl / motor speed	2980 min ⁻¹
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	39,5kg
Versandgewicht / gross weight	42,5kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	760x495x470mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Schleifteller zum Aufkleben/grinding wheel to stick	
Körnung/grain 60	STTSM250K60
Körnung/grain 80	STTSM250K80
Körnung/grain 100	STTSM250K100
Körnung/grain 120	STTSM250K120
Körnung/grain 150	STTSM250K150
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCHKLEBER
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø250/ klett sanding belt absorption	STKTSM250AUF
Klettschleifteller in Kombination mit STKT 250AUF/ klett sanding belt in combination with STKT 250AUF	
Körnung/grain 60	STKTSM250K60
Körnung/grain 80	STKTSM250K80
Körnung/grain 100	STKTSM250K100
Körnung/grain 120	STKTSM250K120
Körnung/grain 150	STKTSM250K150
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK060	SB 1220K60
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK080	SB 1220K80
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK100	SB 1220K100
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK120	SB 1220K120
Schleifband/ sanding belt 1220x150xK150	SB 1220K150
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB 1220SET

- » schwenkbarer Alutisch (bis zu 45°)
- » Schleifbandaggregat von 0°-90° horizontal und vertikal schwenkbar
- » Grauguss Maschinenbett
- » Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
- » konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- » Absaugmöglichkeit
- » dank Schnellspannvorrichtung ist ein schneller, einfacher Schleifbandwechsel möglich
- » Schleifen Sie Längs- und Stirnkanten, sowie Rundungen, Gehrungen und rechtwinklige Planflächen

- » pivoting aluminium table (up to 45°)
- » sanding belt unit tiltable from 0-90° horizontally and vertically
- » grey cast iron machine bed
- » mitre fence for precise angle sanding
- » suction device
- » fast and easy belt change due to quick clamping device
- » suitable for longitudinal and front edges, round and mitre sanding and plane faces

included in delivery: 1 sanding belt, 1 sanding disc, mitre gauge (ALU; plastic material), fence for sanding and stand

Lieferumfang: 1x Schleifband und 1x Schleifteller, Gehrungslineal (ALU; Kunststoff), Anschlag (Bandeschleifer); Untergestell