

SCHLEIFMASCHINEN / SANDING MACHINES

HOLZ
WOOD

53

BT75

230V

Band-Tellerschleifer / belt and disc sander



- » vielseitig einsetzbar
- » Alu-Druckgussgehäuse
- » das Schleifband zeichnet sich durch seine gleichbleibende Geschwindigkeit aus und eignet sich daher bestens für Feinarbeiten
- » schwenkbarer Schleiftisch für verschiedene Schleifwinkel
- » ausgestattet mit einem kräftigen Induktionsmotor
- » inklusive Winkelanschlag

- » versatile
- » diecast aluminum housing
- » the sanding belt is characterized by its constant speed and therefore it's ideal for fine work
- » swiveling grinding table for different grinding angles
- » equipped with a powerful induction motor
- » angle stop included

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spannung / voltage	230V / 50 Hz
Motorleistung / engine power	250 W
IP Rating	20
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	914 m/min
Schleifbandabmessungen / belt size	250 x 760 mm
Schleifbandtisch / belt table size	128 x 128 mm
Schleiftellergeschw. / disc speed	2950 min ⁻¹
Schleifteller / disc	Ø 125 mm
Schleiftisch / table size	190 x 125 mm
Schleiftischneigung / table tilting range	0° - 45°
Schalldruckpegel / sound pressure level	82 dB(A)
Schallleistungspegel / sound power level	93 dB(A)
Gewicht / weight	7,5 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Schleifband/sanding belt 760x25mm K60	SB8T75K60
Schleifband/sanding belt 760x25mm K80	SB8T75K80
Schleifband/sanding belt 760x25mm K100	SB8T75K100
Schleifband/sanding belt 760x25mm K120	SB8T75K120
Schleifband/sanding belt 760x25mm K150	SB8T75K150
Schleifband Set/sanding belt set 760x25mm	SB8T75SET
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K60	ST126K60
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K80	ST126K80
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K100	ST126K100
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K120	ST126K120
Schleifteller/sanding disc Ø126mm K150	ST126K150
Schleifteller Set/sanding disc set Ø126 mm	ST126SET
Kletttaufnahme / velcro uptake Ø126 mm	STK75AUF
Klett Schleifteller Set / velcro disc set	STK75KSET
Klett Schleifteller / velcro disc K60	STK75K60
Klett Schleifteller / velcro disc K80	STK75K80
Klett Schleifteller / velcro disc K100	STK75K100
Klett Schleifteller / velcro disc K120	STK75K120
Klett Schleifteller / velcro disc K150	STK75K150

TSM250

230V

Tellerschleifmaschine / disc sander



- » Schleiftisch bis 45° verstellbar
- » in T-Nute geführter Winkelanschlag
- » Ø35mm Absauganschluss für externe Absaugung
- » Gestell aus Aluguss
- » Motor im Aluminiumgehäuse
- » Aluminiumtisch mit Gehrungsanschlag

- » grinding table adjustable to 45°
- » guided in T-slot miter fence
- » Ø35mm suction port for external extraction
- » frame made of cast aluminum
- » motor in aluminum housing
- » aluminum table with miter

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Netzspannung / voltage	230V / 50 Hz
Leistung / motorpower	550W
Drehzahl / speed	1450 min ⁻¹
Schleifscheibe / sanding disc	Ø 254 mm
Absauganschluss / dust collector plug	Ø 35 mm
Tischgröße / table size	290x140 mm
Tischschwenkung / table tilt	± 45°
Maschinenmaße / machine dimensions	350x380x300 mm
Gewicht / weight	11 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø250 / klett sanding belt absorption	STKTSM250AUF
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCHKLEBER
Schleifteller zum Aufkleben/ grinding wheel to stick	
Körnung/grain 60	STTSM250K60
Körnung/grain 80	STTSM250K80
Körnung/grain 100	STTSM250K100
Körnung/grain 120	STTSM250K120
Körnung/grain 150	STTSM250K150
Klettschleifteller in Kombination mit STKTSM250AUF / klett sanding belt in combination with STKTSM250AUF	
Körnung/grain 60	STKTSM250K60
Körnung/grain 80	STKTSM250K80
Körnung/grain 100	STKTSM250K100
Körnung/grain 120	STKTSM250K120
Körnung/grain 150	STKTSM250K150