

DF1200N *

230V

DrehSELbank / wood turning lathe



**frequenzgesteuerte Geschwindigkeitsregelung
frequency controlled speed control**

**sehr massives Maschinenbett
solid and heavy machine bed**

**Spindelstock um 180° drehbar
head stock rotating 180°**

**komplett aus Guss
full cast machine**

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spitzenweite / distance between centers	1200 mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	230 mm
Spindelrehzahl (variabel) / spindle speeds (variable)	0-1200; 0-3200 min ⁻¹
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M33x3,5
Reitstock / tail stock	
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2/MT2
- Pinolenweg / tail spindle travel	110 mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	1,5 kW/2,2 kW
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht / net weight	190 kg
Versandgewicht / gross weight	250 kg
Versandabmaße / packaging dimensions	1750x550x570 mm



LCD Geschwindigkeitsanzeige serienmäßig
LCD speed indication included in delivery

- » robuster und schwerer Gesamtgussaufbau mit breitem Maschinenbett
- » variable Geschwindigkeitssteuerung über Frequenzumformer in 2 Stufen
- » Links – Rechtslauf serienmäßig, LCD - Geschwindigkeitsanzeige
- » leichtgängige Handauflage mit Schnellfixierung und stufenloser Höheneinstellung
- » Spindeldurchgangsbohrung 10mm, Spindelarretierung
- » robuster Reitstock mit Doppelführung
- » M33 Gewindeaufnahme und MK2 Aufnahme des Reitstocks und Hauptspindel
- » reichhaltiges Zubehör bereits im Lieferumfang enthalten
- » Aussendrehen durch verschiebbaren Spindelstock am Bett möglich

Lieferumfang: Planscheibe 150mm, Vierzackmitnehmer MK2, Rollkörner, Handauflage

- » very solid and heavy steel/grey cast iron iron construction with wide machine bed
- » variable speed control via frequency converter (2 steps)
- » forward/reverse run, LCD-speed indication
- » long tool rest with quick clamp system and stepless height adjustment
- » spindle bore 10mm, spindle interlock
- » solid tail stock with double guide system
- » M33 headstock thread and MT2 head and tailstock taper
- » various accessories included in delivery
- » head stock can be moved along precision ground machine bed to tailstock
- » position enabling to turn large diameters like bowls etc.

included in delivery: face plate 150mm, grab chuck MK2, life centre, tool rest

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Lünette zu DF 1200 / steady rest DF 12200	LNT 1200
Drehseilprofil/chuck set	DP95
HSS Qualitätsdrechselsetz 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG
Kopiervorrichtung / copy device	KOP1200
Außendrehvorrichtung/ rear turning device	DF1200ADV
Systemspannfutter / gear chuck	DP125

umfangreiches Drechselzubehör ab Seite 124
various accessories for wood turners ab Seite 124

DF1200ADV

Außendrehvorrichtung zu DF 1200N / rear turning device for DF 1200N




- » jederzeit nachrüstbar für Aussendrehvorrichtung
- » stabile und passgenaue Gussausführung
- » Spitzenhöhe ca. 430mm

- » can be retrofitted at anytime for outside turning
- » very stable and precise cast iron set up
- » centre height approx. 430mm

KOP1200

Kopiervorrichtung zu DF 1200N / copy device for DF 1200N



- » max. Kopierlänge: 1000mm
- » Maschinenabmessungen: 1330x410x190mm
- » Nettogewicht: 28kg
- » Versandgewicht: 30kg
- » Verpackungsmaße: 1410x425x230

- » max. copy length: 100mm
- » machine dimensions: 1330x410x190mm
- » net weight: 28kg
- » gross weight: 30kg
- » packaging dimensions: 1410x425x230