

14

HOLZ
WOOD

TISCHFRÄSMASCHINEN / SPINDLE SHAPERS

FS200 *

230/400V

Fräsmaschine / spindle shaper



- » massiver und verwindungsfreier Graugussstisch
- » hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- » 4 Fräsgeschwindigkeiten serienmäßig
- » maximaler Fräserdurchmesser 200mm
- » Geschwindigkeit über LED-Anzeige ablesbar
- » große Handräder zur Spindelverstellung
- » **Schiebetisch optional erhältlich und nachrüstbar**

Lieferumfang: Schleifaufsatz, Fräshaube nach CE inkl. Aluminiumanschlägen, Rollenniederhalter und Frässhutz

- » solid and torsion-resistant grey cast iron table
- » high quality shaper hood with aluminium fences featuring indepent micro adjustment
- » 4 different spindle speeds as standard
- » max. tool diameter 200mm
- » electronical speed indication via LED's
- » handy spindle adjustment wheels
- » **sliding table optional and retrofittable**

included in delivery: sanding tool, spindle shaper hood incl. aluminium fences

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser /spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) /spindle rotation speeds (4 steps)	1800 / 3000 / 6000 / 9000 min ⁻¹
Spindelhub /spindle travel	100 mm
Spindelschwenkung /spindle tilt	keine/none
max. Einspannhöhe/max. clamping height	105 mm
Tischöffnung /table opening	200 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	190 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch /max. tool diameter above table	190 mm
Fräsanschlag (li/re) jeweils /mitre fence (left/right)	360x120 mm
Arbeitstisch /table dimensions	690x480 mm
Tischhöhe /table height	900 mm
Absauganschluss Fräshaube /dust collector plug	100 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,8 kW / 3,75 kW
Netzspannung /voltage	400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	150 kg / 155 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	680x730x520mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080
Fahreinrichtung/moving device	UFE 450
Schiebetisch /sliding table	FS200SST*
Vorschubapparat/power feeder	SF 324N

FS200S *

230/400V

Fräsmaschine / spindle shaper



- » schwenkbare Frässpindel serienmäßig (-5° - +30°)
- » massiver und verwindungsfreier Graugussstisch
- » hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- » 4 Fräsgeschwindigkeiten serienmäßig
- » maximaler Fräserdurchmesser 200mm
- » große Handräder zur Spindelverstellung
- » Geschwindigkeit über LED-Anzeige ablesbar
- » **Schiebetisch optional erhältlich und nachrüstbar**

Lieferumfang: Fräshaube, Aluminiumanschläge, Rollenniederhalter und Frässhutz

- » tiltbale spindle from -5° - +30°
- » solid and torsion-resistant grey cast iron table
- » high quality shaper hood with aluminium fences featuring indepent micro adjustment
- » 4 different spindle speeds as standard
- » max. tool diameter 200mm
- » electronical speed indication via LED's
- » handy spindle adjustment wheels
- » **sliding table optional and retrofittable**

included in delivery: spindle shaper hood, mitre fence, down holder system

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Spindeldurchmesser /spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) /spindle rotation speeds (4 steps)	1800 / 3000 / 6000 / 9000 min ⁻¹
Spindelhub /spindle travel	100 mm
Spindelschwenkung /spindle tilt	-5° bis +30°
max. Einspannhöhe/max. clamping height	105 mm
Tischöffnung /table opening	200 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	190 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch /max. tool diameter above table	190 mm
Fräsanschlag (li/re) jeweils /mitre fence (left/right)	360x120 mm
Arbeitstisch /table dimensions	710x640 mm
Tischhöhe /table height	900 mm
Absauganschluss Fräshaube /dust collector plug	100 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	2,8 kW / 3,751 kW
Netzspannung /voltage	230 V oder/ or 400 V
Gewicht netto/brutto /weight net/gross	170 kg / 191 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	690x760x700mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Fräsköpfe ab Seite 120 / cutterheads from page 120	
Späneabsaugung/dust collector	ABS 1080
Fahreinrichtung/moving device	UFE 450
Schiebetisch /sliding table	FS200SST*
Rollbock/roll stand	S 5701
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK
Vorschubapparat/power feeder	SF 324N