

**HOBELMASCHINEN / PLANERS**

**HOLZ**  
WOOD **9**

**HOB410PRO \***

400V

**Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser**



- » sehr hochwertige und qualitative Verarbeitung
- » Abrichtische Klappen nach hinten, daher nicht störend beim Dickenhobeln und platzsparend
- » Graugussstisch mit geschliffener Oberfläche
- » einstellbare Dickenstichwalzen gewährleisten optimalen Werkstücktransport
- » mechanisches Zählwerk beim Dickenhobeln (Genauigkeit 0,1mm)
- » Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Zusatzführung
- » spiralverzahnte Einzugswalze gewährleistet perfekten Werkstücktransport
- » platzsparende seitliche Führung des Profianschlages

**Lieferumfang:** Streifenmesser montiert, schwerer Profianschlag, Zählwerk

- » high quality and industrial machine
- » rearwards tilting tables don't disturb while thicknessing
- » grey cast iron tables with grounded surface
- » two adjustable thicknessing rollers
- » spiral-toothed infeed roller supports easy infeed of the work piece
- » mechanical counter for thicknessing (accuracy 0,1mm)
- » stable column guided thicknessing table with extra guiding
- » sideways guided stable planer fence

**included in delivery:** mounted thin planer knives, heavy profi fence, counter block

**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	410mm
Tischlänge / table length	1800mm
Tischhöhe / table height	870mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Abrichtanschlag / planer fence	1100x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	90°-45°
DICKENHOBELN/THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	410mm
Tischlänge / table length	700mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	5-225mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	4mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	7 m/min
Motorleistung / motor power (S6)	5,5kW
Spannung / voltage	400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4700 min <sup>-1</sup>
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	98mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	420 kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	570 kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	120mm

**ZUBEHÖR / ACCESSORIES**

Artikel/article	
Hobelmesser/spare knives	10000666 TRIHS
Hobelmesser/spare knives	10000667 TriSolid
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1
Spezialgleitpray/easy glide spray	SGM 2
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3
Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit	HOB410PLL*
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL
Rollbock/roll stand	S 5701

**HOB410P \***

230V/400V

**Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser**



**spiralverzahnte Einzugswalze**  
**spiral-toothed infeed roller**

- » sehr hochwertige und qualitative Verarbeitung
- » Abrichtische Klappen nach hinten, daher nicht störend beim Dickenhobeln und platzsparend
- » Graugussstisch mit geschliffener Oberfläche
- » einstellbare Dickenstichwalzen gewährleisten optimalen Werkstücktransport
- » mechanisches Zählwerk beim Dickenhobeln (Genauigkeit 0,1mm)
- » einfaches Umrüsten auf Streifenmesser möglich
- » Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Zusatzführung
- » spiralverzahnte Einzugswalze gewährleistet perfekten Werkstücktransport
- » platzsparende seitliche Führung des Profianschlages

**Lieferumfang:** Wendehobelmesser montiert, schwerer Profianschlag, Zählwerk

- » high quality and industrial machine
- » rearwards tilting tables don't disturb while thicknessing
- » grey cast iron tables with grounded surface
- » two adjustable thicknessing rollers
- » spiral-toothed infeed roller supports easy infeed of the work piece
- » mechanical counter for thicknessing (accuracy 0,1mm)
- » easily changeable to resharpenable planer knives
- » stable column guided thicknessing table with extra guiding
- » sideways guided stable planer fence

**included in delivery:** mounted reversible planer knives, heavy profi fence, counter block

**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	410mm
Tischlänge / table length	1820mm
Tischhöhe / table height	870mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	5mm
Abrichtanschlag / planer fence	1100x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt	45°-90°
DICKENHOBELN/THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	405mm
Tischlänge / table length	700mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	5-225mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	4mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	8 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	3,0kW / 4,2kW
Spannung / voltage	230V oder/or 400V
Hobelwellendrehzahl / speed	4500 min <sup>-1</sup>
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	100mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	4
Nettogewicht ca. / net weight approx.	420kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	570kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	120mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1150x2000x1000mm

**ZUBEHÖR / ACCESSORIES**

Artikel/article	
Hobelmesser/spare knives	10000540 TRIHS
Hobelmesser/spare knives	10000539 TriSolid
Späneabsaugung/dust collector	ABS 3880
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1
Spezialgleitpray/easy glide spray	SGM 2
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM 3
Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit	HOB410PLL*
Langlochbohrer/mortising drill set	LL6TLGL
Rollbock/roll stand	S 5701
Sonderspannungen auf Anfrage/ special voltages on request	1x230V/3x230V/3x400V/50 oder 60Hz