

KANTENANLEIMGERÄTE / EDGE BANDING MACHINES

HOLZ
WOOD

63

KAM215-Serie

Kantenanleimmaschine / edge banding machine

KAM215EPS *

400V

*Das Einstiegsmodell in unsere KAM215-Serie
ist die KAM215EPS*
*The entry model in our KAM215-series is the
KAM215EPS*



- » Touchscreen Display
 - » einseitige automatische Kantenanleimmaschine
 - » Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
 - » Aggregatverstellung ausgestattet mit Zählwerk zur Einstellung unterschiedlicher Kantenarten
 - » Abräsung des Kantenüberstandes an der Kante (oben/unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius 2 mm
 - » genaues Ablängen des Laminats (hinten/vorne) mittels Kappsägeaggregat
 - » gerades Flächenziehklängen-Aggregat
 - » Anpressrollen sorgen für ideale Verbindung zwischen Laminat und Werkstück
 - » automatischer und konstanter Plattenvorschub
 - » Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar
- Lieferumfang:** 2x Sägeblätter (ø104xø22x3/2,2 30T), 2x Polierscheibe (ø150mm), 2x Zierklingen

- » touchscreen Display
- » one-sided automatic edge banding machine
- » glue delivery directly to the workpieces
- » Unit adjustment equipped with counter for setting, different
- » kinds of edges
- » milling of the edge overhang (up / down) flush or with 2 mm radius
- » accurate cutting of the laminate (back / front) by cutting unit
- » straight surface scraping unit
- » Pressure rollers ensure perfect connection between laminate
- » and workpiece
- » automatic and constant panel feed
- » adhesive temperature electronically adjustable at the touch panel

Included in delivery: 2x pre-milling cutters (ø80xø20x55 mm), 2x saw blades (ø104xø22x3/2.2 30T), 2x polishing disc (ø150mm), 2x blades

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA


Spannung / voltage	400 V / 3 / 50 Hz
Motorleistung / engine power	6,15 kW
min. Werkstücklänge / min. panel length	120 mm
min. Werkstückbreite / min. panel width	80 mm
Werkstückdicke / panel thickness	10-50 mm
Kantenbanddicke / edge band thickness	0,4-3 mm
Sägeblatt / saw blade dimension	Ø 104x22x3 mm, 30Z/T
Arbeitsdruck / working pressure	6 bar
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	13 m/min
Absaugutzen / dust hold	Ø 100 mm
Abmessungen / dimensions	3130x1130x1340 mm
Gewicht / weight	760 kg

ZUBEHÖR / ACCESSORIES


Artikel/article	
Klebegranulat/glueing granulate 25kg	KAMK25
Klebegranulat/glueing granulate 5kg	KAMK5
Absauganlage / dust collector	ABS3880
Absauganlage /dust collector	ABS3000SE



Kleben
glueing



Kantenendanschnitt
end cutting



Doppelfräsaggregat
finishing R side



Ziehklängenaggregat
flat scraper



Polieraggregat
buffing