

60

HOLZ
WOOD

KANTENANLEIMGERÄTE / EDGE BANDING MACHINES

KAM65PRO *

230V

mobiles Kantenanleimgerät / mobile edge banding machine



- » Industriequalität
- » handliches, mobiles Kantenanleimgerät
- » ideal für den Montagegebrauch oder in Werkstätten
- » Display zur Temperaturkontrolle
- » leicht zugängliche Schmelzwanne gewährleistet einfaches Befüllen mit Klebegranulat
- » Kurze Aufwärmzeit (4 Minuten)
- » gleichmäßiger Leimauftrag
- » Vorleimen der Kanten möglich, für Eckverbindungen
- » Vorschub stufenlos regelbar
- » Innenradius min. 25 mm

- » industrial quality
- » handy, mobile edge banding machine
- » ideal for installation purpose or usage in workshops
- » display for temperature control
- » easily accessible melting tank ensures easy filling with glue granulate
- » short warm-up time (4 minutes)
- » uniform glue application
- » pre-gluing of the edges possible for corner joints
- » feed continuously adjustable
- » inside radius min. 25 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Betriebstemperatur/banding temperature	MODE 1: 125°C - 200°C MODE 2: 80°C - 155°C
Aufwärmzeit / warm-up time	4 min
Kantendicke/edge thickness	0,4 - 3 mm
Kantenbreite/edge width	10 - 65 mm
min. Kurvenradius / min. curve radius	25 mm
Maschinenabmaße/machine size	340 x 300 x 350 mm
variabler Kantenvorschub/variable edge material feed	2 - 6 m/min
Leistung / power	855 W
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Kabellänge / cable length	5 m
Nettogewicht/ net weight	8,8 kg

Vorschub stufenlos regelbar
feed continuously adjustable

KAM65PROSET *

230V

Zubehörset für KAM65PRO / accessory set for KAM65PRO

0,05 mm Schritte mit Skala
0,05 mm steps with scale



Kantenfräser

- » Frässchutz mit integriertem Absauganschluss
- » austauschbarer Fräskopf
- » Tür- oder Säulenketten trimmen möglich

Kantenkappgerät

- » bündiges und rechtwinkliges Abtrennen von Kunststoff- oder Furnierketten
- » ergonomisches Design

Vakuumklemmset

- » die sichere Fixierung des Werkstückes, durch die Vakuumklemmen, gewährleistet ideale Bedingungen zur Bearbeitung der Kanten an Ober- und Unterseite

edge router

- » protection with integrated suction port
- » replaceable cutter head
- » shape door or column edges possible

edge cutter

- » for precisely and rectangular cutting of plastic or veneer edges
- » ergonomic design

vacuum clamp set

- » secure fixing of the workpiece by the vacuum clamps ensure ideal conditions for edge processing

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Kantenkappgerät / edge cutter

Schnittbreite / cutting width	max. 62 mm
Schnittstärke / cutting depth	max. 3 mm
Gewicht / weight	0,5 kg
min. Kurvenradius / min. curve radius	25 mm

Kantenfräser / edge router

Kantenstärke / edge strength	0,5 - 3 mm
Schaft / shaft	Ø 6 mm
Leistung / power	450 W, 30000 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz

Vakuumklemmset / vacuum clamp set

Saugnapf / sucker	Ø 125 mm
-------------------	----------

freud.

BI-MATIC
WOODWORKING MACHINERY

CASOLIN

MERLIER SLIJPERIJ BVBA
Merlier Machines bv
ESSERSTRAAT 18 – B-8550 ZWEVEGEM
TEL +32 56 25 87 99 –
info@merlierslijperij.be - WWW.MERLIERSLIJPERIJ.BE