

SCHLEIFMASCHINEN / SANDING MACHINES

HOLZ
WOOD

47

KOS2510N *

230/400V

oszillierende Kantenschleifmaschine / oscillating edge belt sander



- » Oszillation ermöglicht perfektes Schleifergebnis und optimale Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche
- » konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- » schwenkbares Schleifaggregat bis 90°
- » mit Handrad zur einfachen Tischhöhenverstellung
- » stabile Stahlblechkonstruktion
- » Schleifband-Schnellspannung
- » Gehrungslinéal
- » Zusatztisch zum Rundscharfen

Lieferumfang: Unterschrank mit verschließbarem Aufbewahrungsfach, Schleifband, Gehrungslinéal, Gerungsanschlag, Längsansschlag

- » oscillation ensures perfect grinding result and maximizes grinding belt utilisation
- » constant speed and a smooth run of the abrasive belt
- » pivoting grinding device up to 90°
- » stable sheet steel construction
- » abrasive belt quick-change mechanism
- » mitre gauge
- » extra table for round grinding function
- » cast iron table is simply adjustable by handwheel

included in delivery: stand with lockable tool cabinet, abrasive belt, mitre gauge, mitre fence table fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	840x300mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	16 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	2510x150 mm
Absauganschluss/ dust collector plug	100mm
Motorleistung / engine power	1,5 kW
Netzspannung / voltage	230V oder/ or 400 V
Schall-Leistungspegel L_{WA} / sound power level L_{WA}	80 dB(A)
Schall-Druckpegel L_{pA} / sound pressure level L_{pA}	91 dB(A)
Nettogewicht ca. / net weight ca.	110kg
Versandgewicht / gross weight	160kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	620x470x620 mm 1290x720x510 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203
Schleifbänder / grinding belts	
Körnung/grain 40	SB2510K40
Körnung/grain 60	SB2510K60
Körnung/grain 80	SB2510K80
Körnung/grain 100	SB2510K100
Körnung/grain 120	SB2510K120
Körnung/grain 150	SB2510K150
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB2510SET
SET 10 Stk/pcs K40-150	
Fahrelnrichtung/moving device	UFE 300

KOS2600C *

400V

oszillierende Kantenschleifmaschine / oscillating edge belt sander



- » Schleifaggregat stufenlos 90-45° verstellbar
- » Schleifband Oszillation mit separatem Getriebemotorantrieb wahlweise zuschaltbar
- » Rundscharfentisch mit eigener Absaugung für exakte Schleifarbeiten entlang von Radien
- » Gefederte Bandschnapen sowie Präzisionslagerung der Schleifwalzen
- » Grafitbeschichtete Lauffläche sorgt für minimalen Reibungswiderstand und hohe Lebensdauer des Schleifbandes

Lieferumfang: Gehrungsanschlag, Rundscharfentisch, Schleifband

- » Sanding unit steplessly tiltable from 90 to 45°
- » Oscillation with an independent gear driven motor
- » Round sanding table with separate dust collection enables the precise sanding of round edges
- » Spring mounted belt tension neutralizing belt length variations and precision guided rollers ensure best sanding results
- » Graphite coated contact surface minimizes belt friction and prolongs the lifetime of the belts

included in delivery: mitre gauge, sanding belt, round sanding table

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitstischmaße / table dimensions	750x300 mm
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	20 m/sek
Schleifbandmaße / belt dimensions	2600x150 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3,0 kW / 4,2 kW
Netzspannung / voltage	400 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	180kg
Versandgewicht / gross weight	230kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1480x760x1160mm

Zentralabsauganschluss Central Extraction

separater Oszillationsmotor individual oscillating motor

**Schleiftisch ist in der Höhe & zum Schleifband verstellbar
adjustable**

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner	SBR203
Schleifbänder / grinding belts	
Körnung/grain 60	SB2600CK60
Körnung/grain 80	SB2600CK80
Körnung/grain 100	SB2600CK100
Körnung/grain 120	SB2600CK120
Körnung/grain 150	SB2600CK150
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB2600CSET
SET 10 Stk/pcs K60-150	
ausziehbarer Rollbahn / extricable roller	KOS2600CAZR