

FORMATKREISSÄGEN / PANEL SAWS

HOLZ
WOOD

21

TS315F1600

230V/400V

Formatkreissäge / panel saw

NEU



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Sägeblattmaße / sawblade	315/(30) mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	4000 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	85/60 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	900 mm
max. Besäumlänge / max. cutting length	1400 mm
Tischhöhe / table height	850 mm
Arbeitstisch / working table	800x365 mm
Tischverlängerung / table extensions	350x365 mm
Tischverbreiterung / table extension	800x5400 mm
Formatschiebetisch / sliding table	1600x238 mm
Absauganschluss / Ø dust collector inlet	100mm
Motorleistung (230V / 400V)	2,2kW/3,1kW
Netzspannung / voltage	230V oder/ or 400V
Nettogewicht / net weight	171 kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	199,5 kg
Maschinenabmessungen / total dimension	3000x3200x1200 mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions (Maschine / machine)	l: 855x750x945 mm ll: 1630x265x135 mm

- schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt
- 1600 mm langer Formatschiebetisch mit Unterstütsrolle am Ausleger
- Sägeblatt mit Ø315mm ermöglicht eine Schnitthöhe von bis zu 100mm
- stabiler und präzise geführter Parallelanschlag
- starker Graugussstisch für lange Lebensdauer
- Tischverlängerung und Tischverbreiterung

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt Ø315mm, Ausleger, Tischverbreiterung, Tischverlängerung Parallelanschlag, teleskopierbarer Auslegeranschlag, Besäumshuh, Niederhalter, Schiebstock und Schiebehölz

- » height and angular adjustable saw blade
- » smoothly running 1600mm aluminium sliding table with outrigger table incl. support roller
- » saw blade with Ø315mm for a cutting height up to 100mm
- » solid and precision-guided rip fence
- » solid grey cast iron table for long life
- » table extension and table widening

included in delivery: T.C.T. circular saw blade, outrigger table and cross-cut fence, rip fence, edge shoe, work-piece downholder, push stick, sliding wood

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET
Fahrerichtung/moving device	UFE 300
Absauganlage/dust collector	ABS1080
Absauganlage/dust collector	ABS2480
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90
Rollbock/roll stand	S 5701
Kugelbock/ball stand	S 1609
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK

TS315VF2000

230V/400V

Formatkreissäge / panel saw



präzise Einstellmöglichkeit des Teleskopanschlages / precise adjustment of the telescopic fence



Sägeblatt Höhenverstellung / saw blade height adjustment

- schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
- Graugussstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstütsfuß
- 2000mm langer Profi Aluminium- Formatschiebetisch mit Unterstütsrolle am Ausleger
- ausziehbarer Gehrungsanschlag mit Klappanschlag
- übergroße Parallelschnittbreite rechts vom Sägeblatt bis 1220mm

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt Ø315mm, Vorritzeinheit, Hartmetall-Vorritzsägeblatt, Ausleger, Tischverbreiterungen, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Teleskopanschlag

- » height- and angle adjustable saw blade with scoring unit
- » grey cast iron table with extension on the right hand side and at the back of the table
- » smoothly running 2000mm aluminium sliding table with rugged outrigger table incl. support roller
- » extractable mitre at rip fence with work piece end stop
- » XL cutting width at rip fence with max. 1220mm

included in delivery: T.C.T. circular saw blade Ø315mm, scoring unit, T.C.T. scoring unit saw blade, extensions, table extensions, rip fence, mitre fence, telescopic fence

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	315mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	4000U/min
Vorritzsägeblatt Ø/Bohrung / Dicke scoring saw blade Ø / hole / thickness	90/20/3mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt / rotation speed scoring saw blade	5800 min ⁻¹
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	100/80mm
Schwenkbereich Sägeblatt/saw blade tilt	0° - 45°
max. Besäumlänge / max. cutting length	1900mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	1220mm
Tischhöhe / table height	870mm
Arbeitstisch / working table	800x820mm
Tischverlängerung / table extensions	500x310mm
Tischverbreiterung / table extension	800x440mm
Formatschiebetisch / sliding table	2000x270mm
Auslegerstisch mit Rollen/ sliding table extensions	540x760mm
Länge Gehrungsanschlag eingezogen/ausgezogen / length mitre fence retracted/extracted	1230/2260mm
Absauganschluss / Ø dust collector inlet	100mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3,0kW/4,0kW
Netzspannung / voltage	230V oder/ or 400V
Nettogewicht / net weight	270kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	307kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1047x910x741mm 240x2060x320mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Kreissägeblätter/saw blades	KSB315SET
Fahrerichtung/moving device	UFE 450
Absauganlage/dust collector	ABS1080
Absauganlage/dust collector	ABS2480
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90
Rollbock/roll stand	S 5701
Kugelbock/ball stand	S 1609
Rollbock Kugelbock Kombination/ combined ball and roller stand	S400RK