

22

**HOLZ**  
WOOD

**FORMATKREISSÄGEN / PANEL SAWS**

**TS315VF2600 \* / TS315VF3200 \***

**230V/400V**

**Formatkreissäge / panel saw**



**Tischverbreiterung abklappbar**  
foldable table extension

- » Tischverbreiterung rechts, sowie Anschlagstange kann rasch nach unten geklappt werden
- » robuster und leichtgängiger Parallelanschlag mit Schnellfixierung, geführt an Anschlagstange
- » schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
- » Graugussstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß
- » ausziehbarer Anschlag mit Klappanschlag
- » Supportrolle am Ausleger vereinfacht Platzierung des Werkstückes
- » verstärkter Korpus im Bereich des Schiebetsches erhöht Standsicherheit
- » übergroße Schnittbreite rechts von Sägeblatt bis 1220 / 1260mm
- » ausgestattet mit hochwertigem zweiteiligem Vorritzsägeblatt

**Lieferumfang:** Vorritzer, 1xHM Kreissägeblatt Ø315mm, 1xHM Vorritzsägeblatt Ø100mm, Parallelanschlag, Teleskopanschlag, Winkelanschlag, Besäumschuh, Exzenterniederhalter

- » extension table and rip fence guide bar can be clapped down fast and with ease
- » solid and smoothly running rip fence with quick clamp and bar guided
- » tiltable and height adjustable circular saw blade with scoring unit
- » cast iron table with table extension in the back and left with support leg
- » extractable fence with workpiece end stop
- » support roller at outrigger table eases the work piece allocation
- » strengthened machine body below the sliding table increases stability
- » XL cutting width at rip fence with max. 1220 / 1260mm
- » high quality 2-piece scoring saw blade included

**included in delivery:** scoring unit, 1x T.C.T. saw blade Ø315mm, 1x T.C.T. scoring blade Ø100mm, mitre gauge, parallel fence, telescopic fence

**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

	<b>TS 315VF2600</b>	<b>TS 315VF3200</b>
max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	315mm	315mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	4500 min <sup>-1</sup>	4500 min <sup>-1</sup>
Vorritzsägeblatt Ø/Bohrung scoring saw blade Ø / hole	100mm/20mm	100mm/20mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt / rotation speed scoring saw blade	8500 min <sup>-1</sup>	8500 min <sup>-1</sup>
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	100mm/75mm	100mm/75mm
Schwenkbereich Sägeblatt/ saw blade tilt	0° - 45°	0° - 45°
max. Besäumslänge / max. cutting length	2600mm	3200mm
max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	1220mm	1260mm
Tischhöhe / table height	850mm	850mm
Arbeitstisch / working table	800x820mm	800x820mm
Tischverlängerung / table extensions	500x310mm	500x310mm
Tischverbreiterung / table extension	800x440mm	800x440mm
Formatschiebetisch / sliding table	2600x270mm	3200x270mm
Auslegerisch mit Rollen/ sliding table extensions	760x540mm	760x540mm
Länge Gehängenschlag eingez./ ausgez. / length mitre fence retracted/extracted	1230-2260mm	1230-2280mm
Absauganschluss / Ø dust collector inlet	100mm	100mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	3,8kW/5,1kW	3,8kW/5,1kW
Nettogewicht / net weight	340kg	370kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	350kg	384kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	1220/65/1040mm 2670x320x200mm	1330/65/1040mm 3300x320x245mm



robuster Längsanschlag  
solid fence



wartungsfreie Rollenführung bei Formatschiebetisch  
maintenance-free roller guide for sliding table

**ZUBEHÖR / ACCESSORIES**

Artikel/article	
Kreissägeblatt/saw blade	KSB315SET
Absauganlage/dust collector	ABS2480
digitaler Winkelmesser/ digital angle gauge	DWM 90
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532228
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532248
TCT Kreissägeblatt / TCT saw blade	KSB31532272
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSA30532284
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSA30532296
TCT ALU-Blatt / TCT alu saw blade	KSA305322120