

46

HOLZ
WOOD

SCHLEIFMASCHINEN / SANDING MACHINES

ZS640P * / ZS970P *

230/400V

Zylinderschleifmaschine / mini wide belt sander



**Absauganschluss/
suction port
Ø100mm**



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | ZS 640P | ZS 970P |
|--|------------------------|------------------------|
| max. Schleifbreite/max. sanding width | 640mm | 970mm |
| max. Werkstückhöhe/max. workpiece height | 127mm | 304mm |
| min. Werkstückhöhe/min. workpiece height | 7mm | 7mm |
| Walzendurchmesser/wheel diam. | 127mm | 127mm |
| Schleifwalzengeschw./sanding drum speed | 1800 min ⁻¹ | 1600 min ⁻¹ |
| Vorschub stufenlos/carpet feeding stepless | 1,8-7,3m/min | 1,9-9,1m/min |
| Motorleistung Schleifwalze S1 (100%) / S6 / engine power sanding drum S1 (100%) / S6 | 1,5 / 2,1 kW | 3,7 / 5,2 kW |
| Motorleistung Vorschub motor power feed | 150W | 130W |
| Netzspannung / voltage | 230V oder/ or 400V | 230V oder/ or 400V |
| Nettogewicht ca. / net weight ca. | 195 kg | 300 kg |
| Versandgewicht / gross weight | 259 kg | 390 kg |
| Maschinenabmessungen/ machine dimensions | 1143x711x-1321mm | 1473x1219x-889mm |

- » professionelle Schleifmaschine mit 640 mm (ZS 640P) bzw. » 970 mm (ZS 970P) Schleifbreite
- » 2 Schleifwalzen für grobes und feines Schleifen in 1 Durchgang
- » qualitativ hochwertiger Vorschubteppich mit langer Lebensdauer
- » dynamisch gewichtete Schleifwalze garantiert absolute Laufruhe
- » hocheffektive Schleifleistung
- » stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeit
- » Vorschubteppich ist einfach zu verstellen
- » magnetischer Schalter kontrolliert Schleifwalzenleistung
- » Vorschubteppich wird durch Tastschalter kontrolliert
- » einfaches Auswechseln des Schleifbandes
- » geeignet für weiche und harte Holzarten
- » Vorschubteppich kann schnell und einfach parallel eingestellt werden

Lieferumfang: Schleifband

- » professional sander with 640 (ZS 640P) respectively 970 mm (ZS 970P) sanding width
- » 2 sanding drums allow coarse and fine sanding in one feed
- » high quality conveyor belt with long life
- » dynamically balanced sanding drums ensure smooth running
- » high efficiency sanding performance
- » steplessly adjustable feed speed
- » conveyor belt is convenient to adjust
- » magnetic switch controls sanding drum drive
- » key switch controls conveyor belt running
- » convenient replacing of sanding belt
- » suitable for soft and hard wood
- » with 100mm dust hood
- » conveyor belt can be adjusted in parallel quick and easy

included in delivery: sanding belt

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

| Artikel/article | |
|---|--------------|
| Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner | SBR203 |
| Schleifbänder / grinding belts | |
| zu/for ZS640P | |
| Körnung/grain 80 | SBZS640PK80 |
| Körnung/grain 100 | SBZS640PK100 |
| Körnung/grain 120 | SBZS640PK120 |
| Körnung/grain 150 | SBZS640PK150 |
| zu/for ZS 970P | |
| Körnung/grain 80 | SBZS970PK80 |
| Körnung/grain 100 | SBZS970PK100 |
| Körnung/grain 120 | SBZS970PK120 |
| Körnung/grain 150 | SBZS970PK150 |

KOS2260C *

230/400V

oszillierende Kantenschleifmaschine / oscillating edge belt sander



**Haube für verbesserte Staubabsaugung
hood for improved dust collection**

**Zusatzstisch zum Rundschleifen
extra table for round grinding**

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|--|---------------------------------|
| Arbeitsstische / table dimensions | 800x180 mm |
| Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed | 16 m/sek |
| Schleifbandmaße / belt dimensions | 2260x150 mm |
| Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6 | 1,1 kW / 1,5 kW |
| Netzspannung / voltage | 230V oder/ or 400 V |
| Nettogewicht ca. / net weight ca. | 99kg |
| Versandgewicht / gross weight | 126kg |
| Verpackungsmaße / packaging dimensions | 1280x570x540mm 210x610x470mm |

- » Oszillation ermöglicht perfektes Schleifergebnis sowie optimale Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche
- » stufenlose Höhenverstellung des Gusschleifapparates
- » schnelles schwenkbares Schleifaggregat bis 90°
- » Schnellspannsystem ermöglicht eine schnelle Aus- u. Umwechslung (andere Körnung) des Schleifbandes
- » konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- » stabile Stahlblechkonstruktion des Unterbaus mit integriertem Aufbewahrungsfach
- » Staubabsaughaube, wegklappbar zum Durchschleifen langer Werkstücke

Lieferumfang: Unterschrank mit Aufbewahrungsfach, Schleifband, Winkelführung

- » oscillation ensures perfect grinding results and maximizes grinding belt utilisation
- » stepless height adjustment of the cast iron table
- » sanding device can be tilted up to 90°
- » quick change mechanism of the abrasive belt
- » allows an easy belt change (different grain)
- » constant speed and a smooth run of the abrasive belt
- » stable sheet steel construction of the stand with integrated tool cabinet
- » dust collection hood can be folded away for looping through big workpieces

included in delivery: stand with lockable tool cabinet, abrasive belt, mitre gauge

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

| Artikel/article | |
|---|------------|
| Schleifband Reiniger / sanding belt cleaner | SBR203 |
| Schleifbänder / grinding belts | |
| Körnung/grain 60 | SB2260K60 |
| Körnung/grain 80 | SB2260K80 |
| Körnung/grain 100 | SB2260K100 |
| Körnung/grain 120 | SB2260K120 |
| Körnung/grain 150 | SB2260K150 |
| SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 | SB2260SET |
| SET 10 Stk./pcs K60-150 | |
| SFahreinrichtung/moving device | UFE 300 |